

P&P HIDRÁULICA

WWW.PYPHIDRAULICA.COM.AR



Válvula solenoide serie US/HUS

Serie US/HUS 2/2 Válvula solenoide de alta temperatura (cierre normal)

¿Cómo hacer el pedido?



US	--	10	--	E1
Series US		Tamaño de conexión		Voltaje
		10: 3/8"	35: 1-1/4"	E1: AC110V
		15: 1/2"	40: 1-1/2"	E2: AC220V
		20: 3/4"	50: 2"	E3: AC380V
		25: 1"		E4: DC24V
				E5: DC12V
				E6: AC36V
				E7: AC24V

Ejemplo de orden:

*US serie, 2 posiciones, 2 conexiones, 3/8" tamaño de conexión, AC220V, Modelo: US-10E2

Especificaciones

Modelo	US-10E2	US-15E2	US-20E2	US-25E2	US-35E2	US-40E2	US-50E2
Medio de trabajo	Aire, Agua, Vapor						
Tipo de acción	Piloto						
Tipo	Cierre normal						
Orificio (mm)	17		22		30		50
Valor Cv	5		12		20		48
Tamaño de conexión	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4" 1-1/2"		2"
Viscosidad del fluido	20 CST (Below)						

*Con voltaje AC220V

Modelo	US-10E2	US-15E2	US-20E2	US-25E2	US-35E2	US-40E2	US-50E2
Presión de trabajo	1~15						
Max. resistencia de presión (Bar)	23						
Rango de Temp. de trabajo (°C)	-5~18						
Rango de voltaje	±10%						
Material de cuerpo de válvula	Lata						
Material del sello	PTFE						

Serie HUS de acero inoxidable 2/2 Válvula solenoide de alta temperatura (cierre normal)

¿Cómo hacer el pedido?

HUS	--	10	--	T	--	E2	--	15L	--	S2
Series HUS SS316		Tamaño de conexión		Material del sello		Voltaje		Orificio(mm)		Cuerpo de válvula
		10: 3/8"	35: 1-1/4"	T: Teflón		E1: AC110V		15L: 15.0	} Cancela si es mismo tamaño de conexión	S2: SS304
		15: 1/2"	40: 1-1/2"			E2: AC220V		20L:20.0		
		20: 3/4"	50: 2"			E4: DC24V		25L:25.0		
		25: 1"	F: Brida					32L:32.0		
								40L:40.0		
								50L:50.0		



Ejemplo de orden:

*HUS serie, 2 posiciones, 2 conexiones, AC110V, 3/8" tamaño de conexión, Orificio: 15mm, acero inoxidable 304, Cierre normal, Sello de teflón, Modelo: HUS-10TE-LS2

Especificaciones

Port Size	Orifice (mm)	CV Value	Pressure Difference (Bar)			Max. Temperature (°C)	Model 220CAC 50/60HZ
			Min. Pressure	Max. Working Pressure			
				Oil	Steam		
3/8"	15	4.5	0.5	16	16	250	HUS10TE2-15LS2
1/2"	15	4.5	0.5	16	16	250	HUS-15TE2S2
3/4"	20	8.0	0.5	16	16	250	HUS-20TE2S2
1"	25	12	0.5	16	16	250	HUS-25TE2S2
1-1/4"	35	22	0.5	16	16	250	HUS-35TE2S2
1-1/2"	35	22	0.5	16	16	250	HUS40TE2-35LS2
2"	50	45	0.5	16	16	250	HUS-50TE2S2
Flange 4 Port	25	12	0.5	16	16	250	HUSFTE2-25LS2
	32	22	0.5	16	16	250	HUSFTE2-32LS2
	40	22	0.5	16	16	250	HUSFTE2-40LS2
	50	45	0.5	16	16	250	HUSFTE2-50LS2